

Tehnične informacije

Splošni podatki		Tehnične lastnosti	
Profil rabe	L	Delovni tlak	0,6 (6) / 0,9 (9) Mpa (bar)
Razred energijske učinkovitosti	C	Material kotla	Emajliran kotel
Energijska učinkovitost ogrevanja vode η_{wh}	37,10 %	Vrsta krmiljenja	Elektromehansko
Letna poraba električne energije_PPR	2762 kWh	Nastavitev temperature	10 do 65
Dnevna poraba električne energij_PPR	12,85 kWh	Zaščita proti pregrevanju	Da
Nastavitev temperature termostata	ECO	Temperatura proti zmrzovanju	Da
Funkcija SMART	Ne	Snemanje porabe tople vode	Ne
Neto prostornina za shranjevanje	90,70 l	Signalizacija delovanja el. grela	Da
Mešana voda pri 40°C V40	130 l	Zaščita proti legioneli	Ne
Namen		Povprečna debelina izolacije	23 mm
Število odjemnih mest	dve ali več	Stopnja zaščite	IP23
Položaj montaže	Vertikalna stenska montaža	Površina toplotnega prenosnika	0,40 m ²
Priključne dimenzije		Grelna moč toplotnega prenosnika	10,55 W
Višina	950 mm	Maksimalni delovni tlak prenosnika	0,6 (6) Mpa (bar)
Širina	454 mm	Max. Temperatura vode - segrevanje s prenosnikom	85 °C
Globina	461 mm	Električne lastnosti	
Priključki na vodovodno omrežje	G 1/2	Število el. grelcev	1
Dimenzije priključkov prenosnika	G 3/4	Priključna moč	2000 W
Neto masa	35 kg	Napetost	230 V
Bruto masa	37 kg	Nazivni tok	8,70 A
Masa z vodo	135 kg	Funkcionalne lastnosti	
		Čas segrevanja od 10 do 65°C z električnim grelom	3:16 h:min
		Čas segrevanja od 10 do 45°C s toplotnim prenosnikom	0:24 h:min
		Toplotne izgube pri 65°C	1,72 kWh/24
		Transportni podatki	
		Širina embalaže	488 mm
		Globina embalaže	498 mm
		Višina embalaže	960 mm