

Tehnične informacije

Splošni podatki					
Profil rabe	L				
Razred energijske učinkovitosti	C				
Energijska učinkovitost ogrevanja vode η_{wh}	37,10 %				
Letna poraba električne energije_PPR	2762 kWh	Tehnične lastnosti			
Dnevna poraba električne energij_PPR	12,85 kWh	Delovni tlak	0,6 (6) / 0,9 (9) Mpa (bar)		
Nastavitev temperature termostata	ECO	Material kotla	Emajliran kotel		
Funkcija SMART	Ne	Vrsta krmiljenja	Elektromehansko		
Neto prostornina za shranjevanje	90,70 l	Nastavitev temperature	10 do 65		
Mešana voda pri 40°C V40	130 l	Zaščita proti pregrevanju	Da		
		Temperatura proti zmrzovanju	Da	Električne lastnosti	
Namen		Snemanje porabe tople vode	Ne	Število el. grelcev	1
Število odjemnih mest	dve ali več	Signalizacija delovanja el. grela	Da	Priključna moč	2000 W
Položaj montaže	Vertikalna stenska montaža	Zaščita proti legioneli	Ne	Napetost	230 V
Priključne dimenzije		Povprečna debelina izolacije	23 mm	Nazivni tok	8,70 A
Višina	950 mm	Stopnja zaščite	IP23	Funkcionalne lastnosti	
Širina	454 mm	Površina toplotnega prenosnika	0,40 m2	Čas segrevanja od 10 do 65°C z električnim grelom	3:16 h:min
Globina	461 mm	Grelna moč toplotnega prenosnika	10,55 W	Čas segrevanja od 10 do 45°C s toplotnim prenosnikom	0:24 h:min
Priključki na vodovodno omrežje	G 1/2	Maksimalni delovni tlak prenosnika	0,6 (6) Mpa (bar)	Toplotne izgube pri 65°C	1,72 kWh/24
Dimenzije priključkov prenosnika	G 3/4	Max. Temperatura vode - segrevanje s prenosnikom	85 °C	Transportni podatki	
Neto masa	35 kg			Širina embalaže	488 mm
Bruto masa	37 kg			Globina embalaže	498 mm
Masa z vodo	135 kg			Višina embalaže	960 mm