

Tehnične informacije

Splošni podatki					
Profil rabe	L				
Razred energijske učinkovitosti	C				
Energijska učinkovitost ogrevanja vode η_{wh}	37 %				
Letna poraba električne energije_PPR	2770 kWh	Tehnične lastnosti			
Dnevna poraba električne energij_PPR	12,90 kWh	Delovni tlak	0,6 (6) / 0,9 (9) Mpa (bar)		
Nastavitev temperature termostata	ECO	Material kotla	Emajliran kotel		
Funkcija SMART	Ne	Vrsta krmiljenja	Elektromehansko		
Neto prostornina za shranjevanje	108 l	Nastavitev temperature	10 do 65		
Mešana voda pri 40°C V40	143 l	Zaščita proti pregrevanju	Da		
Namen		Temperatura proti zmrzovanju	Da		
Število odjemnih mest	dve ali več	Snemanje porabe tople vode	Ne		
Položaj montaže	Vertikalna stenska montaža	Signalizacija delovanja el. grela	Da		
Priključne dimenzije		Zaščita proti legioneli	Ne		
Višina	1090 mm	Povprečna debelina izolacije	23 mm		
Širina	454 mm	Stopnja zaščite	IP23		
Globina	461 mm	Površina toplotnega prenosnika	0,40 m2		
Priključki na vodovodno omrežje	G 1/2	Grelna moč toplotnega prenosnika	10,55 W		
Dimenzije priključkov prenosnika	G 3/4	Maksimalni delovni tlak prenosnika	0,6 (6) Mpa (bar)		
Neto masa	39 kg	Max. Temperatura vode - segrevanje s prenosnikom	85 °C		
Bruto masa	42 kg				
Masa z vodo	158 kg				
		Električne lastnosti			
		Število el. grelcev	1		
		Priključna moč	2000 W		
		Napetost	230 V		
		Nazivni tok	8,70 A		
		Funkcionalne lastnosti			
		Čas segrevanja od 10 do 65°C z električnim grelom	3:55 h:min		
		Čas segrevanja od 10 do 45°C s toplotnim prenosnikom	0:28 h:min		
		Toplotne izgube pri 65°C	1,84 kWh/24		
		Transportni podatki			
		Širina embalaže	488 mm		
		Globina embalaže	498 mm		
		Višina embalaže	1115 mm		