

Tehnične informacije

Splošni podatki							
Profil rabe	L						
Razred energijske učinkovitosti	C						
Energijska učinkovitost ogrevanja vode η_{wh}	37 %						
Letna poraba električne energije_PPR	2770 kWh	Tehnične lastnosti					
Dnevna poraba električne energij_PPR	12,90 kWh	Delovni tlak	0,6 (6) / 0,9 (9) Mpa (bar)				
Nastavitev temperature termostata	ECO	Material kotla	Emajliran kotel				
Funkcija SMART	Ne	Vrsta krmiljenja	Elektromehansko				
Neto prostornina za shranjevanje	108 l	Nastavitev temperature	10 do 65				
Mešana voda pri 40°C V40	143 l	Zaščita proti pregrevanju	Da				
Namen		Temperatura proti zmrzovanju	Da				
Število odjemnih mest	dve ali več	Snemanje porabe tople vode	Ne				
Položaj montaže	Vertikalna stenska montaža	Signalizacija delovanja el. grela	Da				
Priključne dimenzije		Zaščita proti legioneli	Ne				
Višina	1090 mm	Povprečna debelina izolacije	23 mm			Funkcionalne lastnosti	
Širina	454 mm	Stopnja zaščite	IP23			Čas segrevanja od 10 do 65°C z električnim grelom	3:55 h:min
Globina	461 mm	Površina toplotnega prenosnika	0,40 m2			Čas segrevanja od 10 do 45°C s toplotnim prenosnikom	0:28 h:min
Priključki na vodovodno omrežje	G 1/2	Grelna moč toplotnega prenosnika	10,55 W			Toplotne izgube pri 65°C	1,84 kWh/24
Dimenzije priključkov prenosnika	G 3/4	Maksimalni delovni tlak prenosnika	0,6 (6) Mpa (bar)			Transportni podatki	
Neto masa	39 kg	Max. Temperatura vode - segrevanje s prenosnikom	85 °C			Širina embalaže	488 mm
Bruto masa	42 kg			Globina embalaže	498 mm		
Masa z vodo	158 kg			Višina embalaže	1115 mm		