

## Tehnične informacije

| Splošni podatki                                    |                            |                                                  |                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Profil rabe                                        | XL                         |                                                  |                                                                |  |  |
| Razred energijske učinkovitosti                    | C                          |                                                  |                                                                |  |  |
| Energijska učinkovitost ogrevanja vode $\eta_{wh}$ | 38 %                       | Tehnične lastnosti                               |                                                                |  |  |
| Letna poraba električne energije_PPR               | 4413 kWh                   | Delovni tlak                                     | 0,6 (6) / 0,9 (9) Mpa (bar)                                    |  |  |
| Dnevna poraba električne energij_PPR               | 20,40 kWh                  | Material kotla                                   | Emajliran kotel                                                |  |  |
| Nastavitev temperature termostata                  | ECO                        | Vrsta krmiljenja                                 | Elektromehansko                                                |  |  |
| Funkcija SMART                                     | Ne                         | Nastavitev temperature                           | 10 do 65                                                       |  |  |
| Neto prostornina za shranjevanje                   | 137,10 l                   | Zaščita proti pregrevanju                        | Da                                                             |  |  |
| Mešana voda pri 40°C V40                           | 211 l                      | Temperatura proti zmrzovanju                     | Da                                                             |  |  |
| Namen                                              |                            | Snemanje porabe tople vode                       | Ne                                                             |  |  |
| Število odjemnih mest                              | dve ali več                | Signalizacija delovanja el. grela                | Da                                                             |  |  |
| Položaj montaže                                    | Vertikalna stenska montaža |                                                  | Število el. grelcev1                                           |  |  |
| Priključne dimenzije                               |                            | Zaščita proti legioneli                          | Napetost230 V                                                  |  |  |
| Višina                                             | 1305 mm                    | Povprečna debelina izolacije                     | Priključna moč2000 W                                           |  |  |
| Širina                                             | 454 mm                     | Stopnja zaščite                                  | Nazivni tok8,70 A                                              |  |  |
| Globina                                            | 461 mm                     | Površina toplotnega prenosnika                   | Funkcionalne lastnosti                                         |  |  |
| Priključki na vodovodno omrežje                    | G 1/2                      | Volumen toplotnega prenosnika                    | Čas segrevanja od 10 do 65°C z električnim grelom4:54 h:min    |  |  |
| Dimenzije priključkov prenosnika                   | G 3/4                      | Grelna moč toplotnega prenosnika                 | Čas segrevanja od 10 do 45°C s toplotnim prenosnikom0:35 h:min |  |  |
| Neto masa                                          | 47,80 kg                   |                                                  | Toplotne izgube pri 65°C2,26 kWh/24                            |  |  |
| Bruto masa                                         | 50,80 kg                   | Maksimalni delovni tlak prenosnika               | Transportni podatki                                            |  |  |
| Masa z vodo                                        | 195 kg                     | Max. Temperatura vode - segrevanje s prenosnikom | Širina embalaže488 mm                                          |  |  |
|                                                    |                            |                                                  | Globina embalaže498 mm                                         |  |  |
|                                                    |                            |                                                  | Višina embalaže1330 mm                                         |  |  |