

Tehnične informacije

Splošni podatki					
Profil rabe	XL	Tehnične lastnosti Delovni tlak 0,6 (6) / 0,9 (9) Mpa (bar) Material kotla Emajliran kotel Vrsta krmiljenja Elektromehansko Nastavitev temperature 10 do 65 Zaščita proti pregrevanju Da Temperatura proti zmrzovanju Da Snemanje porabe tople vode Ne Signalizacija delovanja el. grela Da Zaščita proti legioneli Ne Povprečna debelina izolacije 23 mm Stopnja zaščite IP23 Površina toplotnega prenosnika 0,40 m2 Volumen toplotnega prenosnika 1,86 l Grelna moč toplotnega prenosnika 10,55 W Maksimalni delovni tlak prenosnika 0,6 (6) Mpa (bar) Max. Temperatura vode - segrevanje s prenosnikom 85 °C			
Razred energijske učinkovitosti	C				
Energijska učinkovitost ogrevanja vode η_{wh}	38 %				
Letna poraba električne energije_PPR	4413 kWh				
Dnevna poraba električne energij_PPR	20,40 kWh				
Nastavitev temperature termostata	ECO				
Funkcija SMART	Ne				
Neto prostornina za shranjevanje	137,10 l				
Mešana voda pri 40°C V40	211 l				
Namen				Električne lastnosti	
Število odjemnih mest	dve ali več			Število el. grelcev	1
Položaj montaže	Vertikalna stenska montaža			Priključna moč	2000 W
Priključne dimenzije				Napetost	230 V
Višina	1305 mm			Nazivni tok	8,70 A
Širina	454 mm			Funkcionalne lastnosti	
Globina	461 mm			Čas segrevanja od 10 do 65°C z električnim grelom	4:54 h:min
Priključki na vodovodno omrežje	G 1/2			Čas segrevanja od 10 do 45°C s toplotnim prenosnikom	0:35 h:min
Dimenzije priključkov prenosnika	G 3/4			Toplotne izgube pri 65°C	2,26 kWh/24
Neto masa	47,20 kg			Transportni podatki	
Bruto masa	50,20 kg			Širina embalaže	488 mm
Masa z vodo	195 kg			Globina embalaže	498 mm
				Višina embalaže	1330 mm