

Tehnične informacije

Splošni podatki			
Profil rabe	M	Tehnične lastnosti	
Razred energijske učinkovitosti	C	Delovni tlak	0,6 (6) / 0,9 (9) Mpa (bar)
Energijska učinkovitost ogrevanja vode η_{wh}	36 %	Material kotla	Emajliran kotel
Letna poraba električne energije_PPR	1428 kWh	Vrsta krmiljenja	Elektromehansko
Dnevna poraba električne energij_PPR	6,70 kWh	Nastavitev temperature	10 do 65
Nastavitev temperature termostata	ECO	Zaščita proti pregrevanju	Da
Funkcija SMART	Ne	Temperatura proti zmrzovanju	Da
Neto prostornina za shranjevanje	71,30 l	Snemanje porabe tople vode	Ne
Mešana voda pri 40°C V40	88 l	Signalizacija delovanja el. grela	Da
Namen		Zaščita proti legioneli	Ne
Število odjemnih mest	dve ali več	Povprečna debelina izolacije	23 mm
Položaj montaže	Vertikalna stenska montaža	Stopnja zaščite	IP23
Priključne dimenzije		Površina toplotnega prenosnika	0,25 m ²
Višina	790 mm	Grelna moč toplotnega prenosnika	5,35 W
Širina	454 mm	Maksimalni delovni tlak prenosnika	0,6 (6) Mpa (bar)
Globina	461 mm	Max. Temperatura vode - segrevanje s prenosnikom	85 °C
Priključki na vodovodno omrežje	G 1/2	Električne lastnosti	
Dimenzije priključkov prenosnika	G 3/4	Število el. grelcev	1
Neto masa	31 kg	Priključna moč	2000 W
Bruto masa	33 kg	Napetost	230 V
Masa z vodo	114 kg	Nazivni tok	8,70 A
		Funkcionalne lastnosti	
		Čas segrevanja od 10 do 65°C z električnim grelom	2:37 h:min
		Čas segrevanja od 10 do 45°C s toplotnim prenosnikom	0:37 h:min
		Toplotne izgube pri 65°C	1,32 kWh/24
		Transportni podatki	
		Širina embalaže	488 mm
		Globina embalaže	498 mm
		Višina embalaže	800 mm