

GARANCIJSKI LIST - SL

IME IZDELKA:

KAZALO:

DATUM PRODAJE:

PRODAJNO MESTO (žig in podpis prodajnega mesta):

IME, PRIIMEK IN NASLOV KUPCA:

GARANCIJSKI POGOJI:

Za kupljeni izdelek zagotavljamo:

- a) 10-letno garancijo,
- b) rezervoar: 5 let
- c) ventili in dodatki: 2 leti

V garancijskem roku bo proizvajalec v primeru okvare zagotovil brezplačno popravilo ali zamenjavo z novim izdelkom v 14 dneh od datuma dobave Hydrolandu. V garancijskem roku imate pravico do zamenjave kupljenega artikla za nov, brez napak, če so na artiklu še vedno napake po tretjem popravilu.

GARANCIJA NE ZAJEMA:

- a) Poškodb zaradi napačne montaže ali neupoštevanja navodil.
- b) Mehanskih poškodb in posledičnih napak.
- c) Izdelkov s strukturnimi spremembami, ki jih ni izvedel proizvajalec.
- d) Izdelkov, kupljenih rabljenih (razstavnih ali zasebna prodaja).
- e) Škode zaradi usedlin iz uporabljene vode (priporočena uporaba filtrov).
- f) Normalne obrabe (manjše praske, razbarvanje).
- g) Škode zaradi neoriginalnih rezervnih delov ali neprimernih potrošnih materialov.
- h) Poškodb zaradi neustreznega vodovodnega sistema ali vode.
- i) Poškodb zaradi zmrzali zaradi neizpraznjenosti izdelka v hladnih razmerah.
- j) Poškodb zaradi agresivnih (jedkih ali abrazivnih) čistilnih sredstev.

Reklamacije je treba vložiti na prodajnem mestu ali neposredno proizvajalcu, ki reklamirani izdelek pošlje skupaj z garancijo.

V primeru prijave na mesto nakupa je potrebno pisno »Poročilo o pritožbi«. Pritožbo lahko vložite preko spletne strani:

»www.hydroland.com.pl«, zavihek: »kontakt«. Izraz "popravilo" ne vključuje vzdrževalnih dejavnosti, predvidenih v "navodilih za uporabo", ki jih mora uporabnik opraviti sam. Morebitne spremembe ali popravki vsebine "garancijskega lista" so veljavni le, če jih opravi pooblaščen oseba in imajo podpis ali žig. Garancijski rok se podaljša za trajanje popravila, ki se šteje od datuma vložitve reklamacije. "Garancijski list", ki nima datuma prodaje in žiga prodajnega mesta, je neveljaven.

Podlaga za reševanje sporov je veljavna zakonodaja na ozemlju Republike Poljske. Poškodbe, ki nastanejo pri mehanskem prevozu in so posledica samostojnih popravil, niso zagotovljene. Neizpolnjena ali nepravilno izpolnjena garancijska kartica je neveljavna. V pravicah, ki niso urejene s temi garancijskimi pogoji, se uporabljajo členi od 577 do 581 civilnega zakonika.

KONČNE OPOMBE

proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je neposredno ali posredno posledica malomarnosti, poškodbe, nepravilne montaže ali uporabe v pogojih, ki niso v skladu s priporočili.

Reklamacijski listek št. 1 Kratek opis popravila (napolni servisno delavnico)	Reklamacijski listek št. 2 Kratek opis popravila (napolni servisno delavnico)	Reklamacijski listek št. 3 Kratek opis popravila (napolni servisno delavnico)
Garancija je bila podaljšana na ...	Garancija je bila podaljšana na ...	Garancija je bila podaljšana na ...
(žig in podpis)	(žig in podpis)	(žig in podpis)

Hvala za zaupanje v nas. Upamo, da vam bo kupljeni izdelek služil že vrsto let. Vabimo in vas spodbujamo, da kupite naše druge izdelke za vodovodne, plinske in ogrevalne instalacije v vašem domu.

NAVODILA ZA MONTAŽO

Rezervoar vgradnega okvira za WC je potrebno obvezno preizkusiti z vodo pred namestitvijo, da se izključi morebitna poškodba naprimer med transportom. Nato določite višino montaže okvira glede na označene mere na okvirju.

PRAVILA OBRATOVANJA

1. Podometni WC okvir je namenjen za montažo v objektih in mora biti priključen na vodovodno instalacijo za hladno vodo z delovnim tlakom od 0,05 do 1 MPa.
2. Pred montažo polnilnega ventila je potrebno vodovodno napeljavo temeljito izprati, da odstranite nabrane nečistoče. Prav tako preverite tesnost vodnega rezervoarja, da izključite morebitne poškodbe med transportom. Upoštevajte navedeno višino montaže glede na označene dimenzije.
3. Pred končno zaporo konstrukcije je treba opraviti preizkus tesnosti. Preverite rezervoar, vse vodovodne priključke in odvod iz WC školjke v kanalizacijski sistem. Priporočljivo je, da opravite več poskusnih splakovanj, da pravočasno odkrijete morebitna puščanja. Vse ugotovljene netesnosti je potrebno odpraviti pred zaključkom montaže. Po končani montaži reklamacije glede puščanja ali posledične škode ne bodo sprejete. Dodatno pred zaprtjem konstrukcije preverite stabilnost in trdnost pritrditve okvirja na stene in tla.
4. Tovarniške nastavitve splakovalnega mehanizma omogočajo dve možnosti splakovanja: približno 3 litre ali približno 6 litrov. Plovec polnilnega ventila je potrebno nastaviti tako, da bo po polnjenju nivo vode vsaj 25 mm pod robom prelivne cevi splakovalnega ventila. Spreminjanje tovarniških nastavitvev splakovalnega ventila ni priporočljivo, saj lahko povzroči motnje pri delovanju. Pravilna nastavitvev zagotavlja učinkovito in higiensko splakovanje WC-školjke z uporabo najmanj 6 litrov vode, kar podpira pravilno delovanje kanalizacijskega sistema.